

PRIMO UTILIZZO

GENTILE CLIENTE FINALMENTE CI SIAMO, I TUOI INFISSI SONO STATI INSTALLATI, SONO BELLISSIMI E VORRESTI CHE COSÌ RIMANESSERO IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE.

GLI AGENTI AMBIENTALI COME POLLINI, POLVERE, FULIGGINE, FERTILIZZANTI E RESIDUI DI RUGGINE POSSONO DANNEGGIARE LE SUPERFICI DEL PROFILO.

UNA PULIZIA REGOLARE È FONDAMENTALE PER MANTENERE LE TUE FINESTRE IN PERFETTE CONDIZIONI.

CON QUESTO OPUSCOLO EDF SERRAMENTI INTENDE RIMANERE AL TUO FIANCO PER CONSIGLIARTI COME FARE.

IMPORTANTE!

Rimuovi la pellicola protettiva subito dopo l'installazione. La pellicola protegge le finestre durante la produzione e l'installazione, ma deve essere rimossa immediatamente. Più a lungo rimane al sole, più diventa difficile da rimuovere.

Pulisci a fondo le finestre subito dopo l'installazione, potrebbero esserci residui di malta, schiuma isolante, colla o altri materiali.

PULIZIA IN CASO DI CONTAMINAZIONE:

Cemento, colla per piastrelle, intonaci minerali e pittura per facciate: risciacqua la superficie con acqua calda e lava con sapone a pH neutro. Lascia ammollare lo sporco per circa 5 minuti e poi risciacqua con acqua calda.

RESIDUI DI COLLA SULLE SUPERFICI VETRATE:

Rimuovi i residui con uno spray rimuovi adesivi.

RICORDA: LE INDICAZIONI SOPRA RIPORTATE SONO SOLO LINEE GUIDA.

SE HAI DUBBI, CONSULTA UN PROFESSIONISTA.

MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN PVC

GUIDA PRATICA



EDF
DAL FORNO
SERRAMENTI

EDF
DAL FORNO
SERRAMENTI

EDF srl - Via Salvo D'Acquisto, 5
37036 San Martino Buon Albergo VR
Tel. +39 045 992119
info@edfserramenti.it • www.edfserramenti.it

PULIZIA ORDINARIA

SPOLVERO:

Inizia spolverando il telaio con un panno di cotone pulito, anche riciclato da vecchi indumenti.

DETERSIONE:

Per la deterzione, utilizza un detergente liquido specifico per PVC o una miscela di acqua tiepida e aceto (1 parte di aceto per 4 di acqua). In alternativa, puoi utilizzare un detergente per stoviglie diluito in acqua tiepida o uno sgrassatore leggero.

SPORCO PERSISTENTE:

Per lo sporco persistente, puoi utilizzare uno sgrassatore forte (lasciandolo agire per almeno 10 minuti). In caso di sporco particolarmente ostinato, puoi ricorrere alla pulizia a vapore, mantenendo il dispositivo a 40 cm di distanza dalla finestra.

SOSTANZE DA EVITARE:

Non utilizzare mai sostanze abrasive, agenti chimici aggressivi, solventi, detergenti corrosivi o prodotti rigidi come spatole, spazzole metalliche o spugne ruvide.

RISCIACQUO E ASCIUGATURA:

Risciacqua con acqua pulita e asciuga con un panno morbido e assorbente.

PULIZIA DELLE PRESE D'ARIA:

Spolvera le prese d'aria annualmente e assicurati che non ci siano ostruzioni.

PULIZIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO:

Per evitare accumulo di acqua controlla periodicamente il sistema di drenaggio all'interno del telaio.

LUCENTEZZA ORIGINALE:

Per recuperare la lucentezza originale, puoi utilizzare un panno umido, basta passarlo sulla superficie delle finestre dopo aver spruzzato una soluzione di acqua e aceto.

ATTENZIONE: EVITA DI DIPINGERE LE FINESTRE IN PVC!

LA PITTURA, ANCHE SE ADERISCE AL PVC, INVALIDA LA GARANZIA E CAUSA PROBLEMI COME LA FRAGILITÀ DEL PROFILO O UNA DILATAZIONE ECCESSIVA.

MANUTENZIONE DELLA FERRAMENTA

LA FERRAMENTA DELLE FINESTRE IN PVC RICHIEDE UNA MANUTENZIONE PERIODICA PER MANTENERLA IN BUONO STATO.

INGRASSAGGIO:

Lubrifica regolarmente le parti meccaniche della ferramenta con grassi non acidi, vaselina spray o acqua e sapone neutro.

OLIO:

Aggiungi olio sulle parti meccaniche in movimento, soprattutto in caso di chiusura, per garantire un funzionamento fluido.

Ricorda che una manutenzione regolare delle tue finestre in PVC ti permetterà di mantenerle in ottimo stato per molti anni.

MANUTENZIONE DELLE GUARNIZIONI

PER PULIRE LE GUARNIZIONI, RIMUOVI POLVERE E SPORCIZIA CON UN PANNINO UMIDO CON ACQUA E DETERGENTE NEUTRO. PUOI UTILIZZARE OLIO DI SILICONE PER UNA PULIZIA PIÙ PROFONDA.

VERIFICA:

Controlla le guarnizioni di tenuta ogni sei mesi per assicurarti che siano in buono stato e che non ci siano infiltrazioni d'aria. Questo è importante per il risparmio energetico e per il comfort termico e acustico degli spazi interni.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE SOLVENTI, UTENSILI DA TAGLIO O AFFILATI. NON DIPINGERE LE GUARNIZIONI

QUESTO PUÒ DANNEGGIARLE E COMPROMETTERNE L'EFFICIENZA. PULIRE LE GUARNIZIONI CON I DETERGENTI UTILIZZATI PER LE FINESTRE.

CONSIGLI PRATICI

I PRODOTTI VENDUTI COME DETERGENTI PER PLASTICHE NON SEMPRE RISULTANO ADATTI ALL'UTILIZZO SUI SERRAMENTI IN PVC. VI CONSIGLIAMO PERTANTO DI OSSERVARE LE SEGUENTI INDICAZIONI.

SOSTANZE IDONEE:

- Detergente per stoviglie
- Detergente delicato neutro universale
- Detergente per vetro senza alcool
- Acqua tiepida e detergente neutro

SOSTANZE NON IDONEE:

- Detergenti chimici o abrasivi che aggrediscono la superficie come benzina, diluente al nitro, acido acetico, acetone, alcool o sostanze simili anche se presenti in percentuali minime nei detergenti.
- Detergenti con aroma di arancio/limone
- Sostanze a base di ammoniaca e/o idrossido d'ammonio
- Sostanze contenenti zolfo (detergente per piastrelle)
- Detergenti sabbiosi o abrasivi
- Spugnette in acciaio, spugnette abrasive, detergenti per pentole